

SUPPORT

kompatible Leuchstoffröhren, steuerbar vom LFXHub

Die aktuelle Liste finden Sie unter www.movie-inter.com oder senden Sie eine **eMail** aus diesem Dokument.



phone +49 (0)30-2232 0575
 fax +49 (0)30-2232 0571
 web www.movie-inter.com
 mail info@movie-inter.com

Seite 1 von 2

kompatible Leuchstofflampen, 5-100% dimmbar mit dem LFXHub

Leuchte	Hersteller	DMX IN	analoger Eingang	bevorzugte Ansteuerung vom LFXHub / Hinweise
DivaLite 200/400	KinoFlo	-	ja	" REMOTE DIM INPUT" mit KinoFlo Steuerkabel benutzen (Bestell-nr.: kflo)
Parabeam 200/400		ja	ja*	DMX, Steuerung über den " REMOTE DIM INPUT" mit dem KinoFlo Steuerkabel erzeugt einen (*) unwünschten "smooth" Effect.
ParaZip 200/400		ja	ja*	
T5 classic	Softlights	ja	-	DMX, interner Dimmerregler an der Leuchte muss auf Null Prozent stehen für die Steuerung mit dem LFXHub!
T5 BIG ONE		ja	-	
T5 small		ja	-	
T5 medium		ja	-	
T5 long one		ja	-	
Highlight 110	Photon Beard	ja	-	DMX, interner Dimmerregler an der Leuchte muss auf Null Prozent stehen für die Steuerung mit dem LFXHub! Für den Betrieb müssen OSRAM EVGs verbaut sein, ggf. Hersteller fragen!
Highlight 220		ja	-	
Highlight 330		ja	-	
Highlight 440		ja	-	
Radiant 170		ja	-	
Studio 255 DMX	Cotelux	ja	-	erfordert eingebaute DMX Option
Studio 455 DMX		ja	-	
Studio 655 DMX		ja	-	
Studio 855 DMX		ja	-	
Starlight 1000 DMX	Lupo	ja	ja**	erfordert eingebaute DMX Option, ** 0-10V Steuerung erfordert optionales Kabel
Quadrilight 2000 DMX		ja	ja**	
Superlight 2000 DMX		ja	ja**	
Striplight 1000 DMX		ja	ja**	
FB 4/2 P	PowerGems	ja	-	
NesyLite 110	Nesys	ja	-	erfordert eingebaute DMX Option
NesyLite 220		ja	-	
NesyLite 330		ja	-	
NesyFlex 110		ja	-	
NesyFlex 220		ja	-	
NesyFlex 220		ja	-	
NesyFlex 330		ja	-	
NesyFlex 440		ja	-	
NesyFlex 660		ja	-	
Lumapanel	Lumapanel	ja	-	unterstützt mehrere DMX Kanäle, für grossflächige Ausleuchtung

SUPPORT

kompatible Leuchstoffröhren, steuerbar vom LFXHub

Die aktuelle Liste finden Sie unter www.movie-inter.com
oder senden Sie eine **eMail** aus diesem Dokument.



phone +49 (0)30-2232 0575
fax +49 (0)30-2232 0571
web www.movie-inter.com
mail info@movie-inter.com

Fortsetzung von Seite 1

Seite 2 von 2

Die u.s. Tabelle zeigt Leuchten, die den "DMX switched mode" unterstützen.

D.h. ab einem bestimmten Dimmerpegel schaltet sich eine Röhre dazu.

Z.B. mit einem 4 Bank DMX Vorschalter ist Röhre #1 an ab 12 % Dimmerpegel, Röhre #1 und #2 sind ab 37% an, Röhre #1-3 ab 64 %, alle Röhren ab 84%Dimmerpegel. Ausführliche Informationen über die Leuchtensteuerung bitte inHandbuch der jeweiligen Leuchte nachschlagen oder uns einfach anrufen und fragen.

kompatible Leuchtstofflampen, **schaltbar** mit dem LFXHub

Leuchte	Hersteller	mode	perfect für Effekte mit dem LFXHub...
4 Bank DMX Ballast	KinoFlo	switched DMX	Blinker, Sequenzer, Leuchtreklamen, ...
VistaBeam 300/600			
Image 85/45			

Diese Kompatibilitätsliste wird ständig erweitert.
Die aktuelle Liste finden Sie auf <http://www.movie-inter.com> > Support > Downloads
Kennen Sie eine weitere kompatible Leuchte? Auch andere User wären Ihnen dankbar für Ihren Hinweis.
Bitte senden Sie uns eine kurze **eMail** . Danke.

Hersteller	Weblink
KinoFlo	http://www.kinoflo.com
Softlights	http://www.softlights.com
Photon Beard	http://www.photonbeard.com
Lumapanel	http://www.lumapanel.com
Cotelux	http://www.cotelux.com
Lupo	http://www.lupo.it
Nesys	http://www.nesys.de